

IPstage

OKI
Open up your dreams



Teléfonos IP

MKT/IP -10DSHF-GB (PROPIETARIO)
SP-DSHF-GB (SIP)



IPstage

Teléfonos IPstage

Teclas / Display	Función	MKT/IP -10DSHF-GB (PROPIETARIO)	SP-DSHF-GB (SIP)
	Teclas programables	10 (2 colores de LED)	10 teclas de funciones
	Teclas de función dedicada	5 (SPK, HOLD, REDIAL, MUTE, EXT)	4 (SPK, HOLD, REDIAL, MUTE)
	Otras teclas de función	6 (UP, Down, Left, Right, Enter, Clear)	6 (UP, Down, Left, Right, Enter, Clear)
	Led acuse de recibo de llamada	Sí (para los mensajes del Buzón de Voz)	Sí
	Display	Monocromo/Alfanumérico, Carácteres especiales, 16 caracteres x 2 filas, tamaño de display 16x54mm	Monocromo/Alfanumérico, 16 caracteres x 2 filas, tamaño de display 16x54mm
	LCD back light	Sí	No
Terminal	Función		
	Función Manos Libres	Sí	Sí
	Entrada de cascos	Sí (pin jack 2.5 φ)	No
	Idiomas	Español, italiano, inglés, alemán y japonés	Español, italiano, inglés y japonés
	Interfaz Networking	10BASE-T/100BASE-TX	10BASE-T/100BASE-TX
	Puerto PC (L2SW)	10BASE-T/100BASE-TX	10BASE-T/100BASE-TX
	Asignación de direccionamiento IP	DHCP/estático	DHCP/estático
	Codec de voz	G.711, G.729a	G.711, G.729a
	Alimentación	PoE:IEEE802.3af AC Fuente de Alimentación: 12V/750mA *usar por separado	PoE:IEEE802.3af AC Fuente de Alimentación: 12V/750mA *usar por separado
Agenda	Función		
	Phonebook	1.000 entradas	100 entradas
	Outgoing call history/redial	20 llamadas	10 llamadas
	Incoming call history/redial	20 llamadas	10 llamadas



PRINCIPALES VENTAJAS

MKT/IP -10DSHF-GB (PROPIETARIO)	SP-DSHF-GB (SIP)
Pantalla LCD retroiluminada	Pantalla LCD
Display: 2 líneas (16 caracteres por 2 líneas)	
Indicador de llamadas entrantes	
Teclas programables: 10	-
Soporte DHCP	
CODEC de voz: G.711, G729a	
Puerto: LAN/PC	

COMUNICACIONES UNIFICADAS

IPstage

Com@WILL eSound



IPSTAGE 1000



OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
C/ Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 MADRID (Spain)
WWW.IPSTAGE.ES

IPstage

OKI
Open up your dreams